

AMERICOAT® ePlus

El revestimiento de liberación de silicona AMERICOAT® ePlus es la tecnología de revestimiento de silicona líder en la industria que se utiliza en todas las bandejas de vidrio Glo Glo de Colombia. AMERICOAT ePlus presenta un rendimiento de mayor duración y reduce la necesidad de uso de aceite hasta en un 50%.

El Valor de AMERICOAT® ePlus

Obtenga hasta un 30% más de lanzamientos que con otros esmaltes de silicona.

Reducir Costos

Use los moldes para panadería y el equipo por más tiempo y reduzca o elimine los agentes de liberación secundaria, como aceite, tapetes de silicona y costos de papel.

Disminuir el Tiempo de Limpieza

Disfruta de un mínimo mantenimiento y limpieza.

Aumentar la Productividad

Aumentar el rendimiento y reducir los residuos de los problemas de depanning.

Mejorar la Calidad del Producto

Asegure la consistencia del producto a través de un mejor flujo y liberación de la masa.

Aumentar la Seguridad y la Limpieza

Cree un entorno más seguro con menos riesgos de incendio debido a la eliminación de aceites y grasas.

Mejorar la Sostenibilidad

Limite el impacto ambiental al reducir los niveles de chatarra, reducir el consumo de aceites y prolongar la vida útil de sus moldes para panadería.

Services de Recubrimiento

Hemos perfeccionado el proceso de limpieza y recubrimiento antiadherentes para moldes de panadería a través de 40 años sirviendo a la industria panificadora mas grande y exigente al rededor del mundo. Nuestro exclusivo método de lavado y el recubrimiento antiadherente prolongan la vida útil de los moldes y restauran el rendimiento optimo.

1. Enderezamiento (Opcional)

Las prensas hidráulicas y los troqueles personalizados eliminan las abolladuras y deformaciones devolviendo los moldes a su forma original.

2. Limpieza

Una patentada solución limpiadora elimina las grasas y carbón.

3. Enjuague

Las fuentes son restauradas a su limpieza más pura.

4. Secado

Las fuentes se secan en hornos industriales antes de ser recubiertas y devueltas a usted.

5. Recubrimiento

Los moldes son recubiertos con nuestro recubrimiento AMERICOAT® Plus y curadas en lotes en hornos de alta temperatura.

5. Despacho

En la mayoría de los casos los moldes estarán en su panadería, limpios, dentro de una semana.

Uso y Mantenimiento de AMERICOAT® ePlus

USO Y MANTENIMIENTO

A la recepción: NO mojar ni lavar los moldes, antes de poner los moldes en la linea de produccion solo aplicarles aire o limpiarlos con un trapo seco para quitar el polvo que puedan tener durante el transporte.

Lubricación: Para los moldes de pan tajado es necesario lubricarlos en cada cocción.

Desmoldar los productos rapidamente: Todos los productos deen desmoldarse mientras el molde esté caliente o tibio. Si algún producto se deja en reposo dentro del molde la humedad del producto puede penetrar en la silicona y causar desprendimiento prematuro de ella.

NO pelar: NO utilizar espátulas metálicas para desprender los productos de los moldes, rayones profundos en el metal pueden causar corrosion en la bandeja.

MANTENIMIENTO DIARIO

Recomendamos NO lavar los moldes entre las cocciones.

Procure que sea cada 500 cocciones enviándolos a Pan Glo de Colombia.

Lavado (solo en caso necesario): Los moldes pueden ser lavados con agua a presión y jabón con pH Neutro, solo si es absolutamente necesario. NO usar detergentes Ácidos o Alcalinos, ni esponjas abrasivas. Estos materiales pueden causar el desprendimiento de la silicona y corrosión al metal.

Secado: Secar inmediatamente después de lavar a 180 grados centígrados durante 40 min. Verificar que estén perfectamente secos antes de aplicar cualquier tipo de desmoldante o grasa, de lo contrario el producto se va a pegar.

Almacenamiento: Alejar los moldes y bandejas de lugares húmedos, almacenarlos boca abajo. Almacenarlos en zonas secas.